



L'huile des records du monde

GEARBOX 2T – SAE 10W-30

Huile semi synthétique de haute performance

UTILISATIONS

Huile de boîte de vitesse semi synthétique pour motos 2 temps avec embrayage à bain d'huile.

Recommandée dans de nombreuses applications où le constructeur préconise l'emploi d'une SAE 10W-30 de ce type: Motos de route, de cross, d'enduro ou de trial, Quads, Scooters..

Pour les boîtes **sans embrayage intégré (à sec)**, utiliser l'huile de transmission **GEARBOX 4 T SAE 75W-90**.

Pour les boîtes avec embrayage en bain d'huile exigeant l'emploi d'huiles plus visqueuses, utiliser MVX 500 4T 10W40 ou MVX 1000 4T 10W50.

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

	Unités	SAE 10W-30
Masse volumique à 20° C	kg/m ³	870
Viscosité cinématique à 40° C	mm ² /s	72
Viscosité cinématique à 100° C	mm ² /s	11,4
Indice de viscosité		151
Point d'écoulement	° C	-36
Point éclair Cleveland V.O.	° C	> 210

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Protection renforcée des disques d'embrayage et formulation empêchant le collage des embrayages.
- Additivation spécifique permettant un excellent graissage et un **passage des vitesses** facilité.
- Viscosité particulièrement stable en service (Huile semi synthèse ; excellente résistance au cisaillement et à la température).
- Excellentes propriétés antioxydante, antiusure et antimousse
- Propriété extrême pression et antiusure pour une protection maximale des pignons et des engrenages dans les contraintes les plus sévères.
- Compatible avec les différents matériaux et avec les joints.

SPECIFICATIONS

API GL4

