



L'huile des records du monde

MVX RACE 4T – SAE 15W-50

Huile 100% synthèse pour moteurs Moto 4 Temps Compétition

UTILISATIONS

Spécialement formulée et développée sur des motos en compétition.

Adaptée et recommandée notamment pour les disciplines suivantes : Vitesse, Endurance, Motocross, Enduro,...

Lubrifie parfaitement les boîtes de vitesses et les embrayages en bain d'huile.

Miscible avec les lubrifiants de catégories similaires.

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

		Unités	15W-50
Masse volumique à	20°C	kg/m ³	854
Viscosité cinématique à	40°C	mm ² /s	124
Viscosité cinématique à	100°C	mm ² /s	18
Indice de viscosité			162
Point d'écoulement		° C	- 45
Point d'éclair Cleveland V.O.		° C	> 210
Viscosité dynamique à	- 20°C	mPa.s	4500

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Excellente **stabilité** de l'huile à chaud dans les conditions les plus sévères.
- Lubrification **optimale et immédiate** lors du démarrage
- Exceptionnel niveau de **détergence** et de **dispersivité** assurant une propreté optimale du moteur
- Protection renforcée du moteur contre l'usure
- Maintient les performances **optimales** du moteur

PERFORMANCES

Exclusivement développée en compétition, **MVX RACE 4T** surpasse largement les performances définies par les principaux constructeurs.

