



L'huile des records du monde

YAHYPO C 150 – ISO VG 150

Huile pour engrenages sous carter et réducteurs

UTILISATIONS

Cette huile a été étudiée pour la lubrification des engrenages sous carter cylindriques à axes parallèles **fonctionnant dans des conditions sévères**.

Adaptée aux paliers et accouplements très chargés, **YAHYPO C 150** convient également aux réducteurs à roue et vis sans fin.

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

	Unités	ISO VG 150
Masse volumique à 20° C	kg/m ³	889
Viscosité cinématique à 40° C	mm ² /s	150
Viscosité cinématique à 100° C	mm ² /s	14.6
Indice de viscosité		96
Point d'éclair Cleveland V.O.	° C	250
Point d'écoulement	° C	-15

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- **Parfaite neutralité** vis à vis des joints
- Très bonne **résistance à l'oxydation**
- Excellente **résistance au moussage**
- Excellentes propriétés **antirouille** et **anticorrosion**.
- Très bonnes propriétés **antiusure** et **extrême-pression**

SPÉCIFICATIONS

DIN 51517 Part 3

AGMA 9005-E02 (AGMA 250.04)

AIST(US STEEL) 224

Précaution d'emploi : Non compatible avec les huiles à bases de polyglycols.