



L'huile des records du monde

TRANSPRO 25 SAE 15W-40 - TBN 15

Huile minérale détergente pour moteurs Diesel et essence

UTILISATIONS

La TRANSPRO 25 est une huile minérale détergente développée pour répondre aux exigences des moteurs Diesel à faibles émissions répondant aux normes d'émissions Euro V/IV ou Tier 3 utilisant les technologies EGR // SCR (utilisation Adblue) & demandant une 15W-40 ACEA E7/API CI-4.

Ce produit répond aussi aux exigences des moteurs Diesel plus anciens turbocompressés ou non.

Par ses nombreuses spécifications, ce produit est recommandé sur de nombreux moteurs* dans diverses applications : transport, T. P., agriculture, marine, moteurs fixes, groupe électrogène,...

Ce produit convenant pour les moteurs essence et les moteurs Diesel légers lorsque le constructeur autorise l'emploi d'une huile API SL/CF ou ACEA A3/B4 SAE 15W-40, il est compatible pour l'entretien de flottes mixtes.

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

		Unités	15W-40
Masse volumique à	20° C	kg/m ³	870
Viscosité cinématique à	40° C	mm ² /s	102
Viscosité cinématique à	100° C	mm ² /s	14.7
Indice de viscosité			150
Point d'écoulement		° C	-30
Point d'éclair Cleveland V.O.		° C	220
T.B.N. (Total Base Number)		mg KOH/g	15
Viscosité dynamique à	-20° C	mPa.s	5500

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Huile multigrade SAE 15W-40 permettant une utilisation en toute saison.
- Bonnes propriétés dispersantes et détergentes renforcées (TBN de 15 mgKOH/g) permettant de maintenir les moteurs propres par une protection efficace contre l'encrassement et la formation de dépôts même si le carburant utilisé contient des teneurs en soufre élevées.
- Protection renforcée contre le polissage des chemises des moteurs Diesel.
- Excellentes stabilités thermiques/mécaniques garantissant une bonne lubrification jusqu'à la vidange.

SPECIFICATIONS

ACEA E7; ACEA A3/B4; API CI-4/SL

Volvo VDS-3; Renault V.I. RLD-2; Mack EO-M Plus

Man M 3275; Mercedes MB 228.3; M.T.U Type 2; Deutz DQC III-10

Caterpillar ECF-1a; Cummins 20076//20077;

Baudouin service B avec carburant contenant jusqu'à 0.7% de soufre

* Pour les moteurs avec filtre à particules (FAP, DPF), utiliser selon les préconisations du constructeur (grades SAE autorisés et normes exigées) l'une de nos huiles suivantes :

ACEA E9 & API CJ-4: TRANSPRO 65M 5W30; TRANSPRO 6510W40 & TRANSPRO 40S FE 10W30/ 40S LE 10W40/ 40 LE 15W40
ACEA E6: TRANSPRO 65M 5W30; TRANSPRO 65S 10W40 et TRANSPRO 6510W40

