



L'huile des records du monde

LUBE W – SAE 0W-20

Lubrifiant 100% synthétique à économie de carburant

UTILISATIONS

YACCO LUBE W 0W-20 est un lubrifiant 100% synthétique de grande fluidité pour lubrifier les moteurs VW de dernière génération.

Il est particulièrement recommandé pour la lubrification des moteurs du groupe Volkswagen lorsque le constructeur préconise l'emploi d'une huile Fuel-Economy SAE 0W-20 conforme aux spécifications VW 508.00/ VW 509.00 ou VW TL 5257 (VW Blue Oil).

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

		Unités	0W-20
Masse volumique à	20° C	kg/m ³	832
Viscosité cinématique à	40° C	mm ² /s	39
Viscosité cinématique à	100° C	mm ² /s	7.8
Indice de viscosité			175
Point d'écoulement		° C	-57
Point d'éclair Cleveland V.O.		° C	209
Viscosité dynamique à	- 35° C	mPa.s	3300

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ➔ Faible viscosité (grade SAE 0W-20) permettant au lubrifiant de circuler plus rapidement dans le moteur pour optimiser les économies de carburant et favoriser la réduction des émissions (CO₂, NO_x, particules, ..) tout en assurant une excellente protection du moteur contre l'usure.
- ➔ Teneurs réduites en cendres, en soufre et en phosphore pour améliorer la longévité des filtres à particules (FAP) et mieux protéger les catalyseurs.
- ➔ Formulation avec des bases synthétiques de type PAO (PolyAlphaOléfines) pour garantir un maintien des caractéristiques du lubrifiant en service jusqu'à la vidange.
- ➔ Bon niveau de détergence pour maintenir les moteurs dans un excellent état de propreté.
- ➔ Excellente stabilité au cisaillement pour maintenir une viscosité suffisante à 100°C et à 150°C et permettent une bonne lubrification à hautes températures en toute circonstance.
- ➔ Formulation avec traceur conforme aux exigences de la spécification Volkswagen VW 508.00/ VW 509.00, VW TL 52577 (VW Blue Oil)
- ➔ Formulée pour satisfaire aux conditions d'utilisation les plus sévères quelle que soit l'utilisation du véhicule : ville, route, autoroute,...

HOMOLOGATIONS

VW 508.00/ VW 509.00

SPECIFICATIONS

VW TL 52577

YACCO LUBE W SAE 0W-20 ne peut être utilisé que dans les véhicules pour lesquels elle est approuvée. Elle n'est pas rétrocompatible avec les moteurs de véhicules plus anciens.

