



L'huile des records du monde

AERO AVX 500 2T

Huile 100% semi-synthèse pour les moteurs 2 temps de l'aviation légère.

UTILISATIONS

Huile 100 % semi-synthèse développée afin de répondre aux exigences des différents motoristes de l'aviation légère et ultra-légère.

AERO AVX 500 2T est particulièrement adaptée pour les moteurs 2 temps à injection ou à carburateur y compris ceux utilisés dans des conditions de service sévères (école, tractage de banderoles ...)

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

	Unités	Valeurs types
Masse volumique à 20°C		870
Viscosité cinématique à 40° C	mm ² /s	82
Viscosité cinématique à 100° C	mm ² /s	11,4
Indice de viscosité		129
Point d'écoulement	° C	-30
Point d'éclair Cleveland V.O.	° C	114
Couleur		Bleue

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Excellentes performances antifumées
- Coloration de l'huile en bleu
- Protection renforcée contre la formation de dépôt et le gommage des segments
- Miscibilité instantanée dans le carburant
- Bas point d'écoulement permettant une utilisation jusqu'à de très basses températures

SPECIFICATIONS

API TC+

Propriétés antifumées