



L'huile des records du monde

## GALAXIE – SAE 5W-30

### Huile 100% synthèse compétition

#### UTILISATIONS

Ce lubrifiant, 100 % synthétique, est formulé avec des polyalphaoléfinés et des esters pour garantir une lubrification optimale en conditions extrêmes.

Il est particulièrement adapté pour lubrifier les moteurs sportifs ou grand tourisme fortement sollicités utilisés sur route ou sur circuit.

Initialement développé pour lubrifier les moteurs Essence qu'ils soient turbocompressés, multisoupapes ou non, ce lubrifiant convient également pour les moteurs LPG & les moteurs diesel.

Notre GALAXIE 5W-30 est recommandée sur tous les moteurs où le constructeur recommande ou autorise l'emploi d'une SAE 5W-30 répondant à l'une des spécifications techniques indiquées ci-dessous.

#### CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

		Unités	SAE 5W-30
Masse volumique à	20° C	kg/m <sup>3</sup>	855
Viscosité cinématique à	40° C	mm <sup>2</sup> /s	70
Viscosité cinématique à	100° C	mm <sup>2</sup> /s	11.8
Indice de viscosité			165
Point d'écoulement		° C	- 45
Point éclair Cleveland V.O.		° C	226
Viscosité dynamique à	- 30° C	mPa.s	6100

*Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications*

#### PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Grade 5W et bases 100% synthèses apportant un excellent comportement à froid et une protection du moteur dès le démarrage,
- Grande résistance au cisaillement permettant le maintien en service du film d'huile à chaud même lorsque les conditions d'utilisations sont sévères,
- Stabilité thermique renforcée pour prévenir la formation de dépôts,
- Faible volatilité pour minimiser les consommations d'huile,
- Excellentes propriétés détergentes et dispersantes permettant le maintien d'une bonne propreté moteur.

#### SPÉCIFICATIONS

ACEA A3/B4

API SN (répond aux exigences des essais moteur)

