



YACCO - SAE 15W-40

Huile minérale haut de gamme pour moteurs essence et diesel performants

UTILISATIONS

L'huile YACCO - SAE 15W-40 est destinée aux moteurs essence et diesel des véhicules de tourisme et utilitaires légers fonctionnant dans des conditions de service normales.

Par sa polyvalence, cette huile convient également aux flottes mixtes composées de véhicules légers, de camions, d'engins de travaux publics et de matériels agricoles lorsqu'une huile répondant aux spécifications ci-dessous est recommandée.

Cette huile convient aux véhicules équipés d'un pot catalytique.

Ne pas utiliser sur les véhicules équipés d'un Filtre à Particules (FAP) et/ou d'un système SCR (utilisation AdBlue).

Spécifications : ACEA A3/B3; API CG-4/SL; ACEA E3

CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	15W-40
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	872
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	104
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Indice de viscosité	ASTM D2270		142
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 36
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	218
Viscosité dynamique à -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Viscosité H.T.H.S. à 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.8
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	% masse	1.4
Total Base Number (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	11

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Additivation renforcée pour une très bonne protection contre l'usure et favoriser l'allongement de la durée de vie du moteur,
- ▶ Faible tendance à l'évaporation pour limiter les consommations d'huile et les appoints entre deux vidanges,
- ▶ Bons niveaux de détergence et de dispersivité pour garantir une bonne propreté du moteur,
- ▶ Caractère multigrade pour un bon comportement et une bonne lubrification à froid lors des démarrages et à chaud,
- ▶ Excellente résistance à l'oxydation.



 facebook.com/yaccosas

 twitter.com/yaccosas

 youtube.com

