



# OUTBOARD 100 2T

Huile minérale pour moteurs 2 Temps hors-bord/Jet-ski

## UTILISATIONS

Lubrifiant minéral spécialement développé pour les moteurs essence 2 Temps refroidis par eau des hors-bord et jet-ski.

Dosage : de 1 à 3 % selon la préconisation du constructeur.

Lubrifiant coloré en bleu permettant de contrôler la présence d'huile dans le mélange.

### Spécifications :

N.M.M.A. TC-W3

## CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	Valeurs
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	869
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	36
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.35
Indice de viscosité	ASTM D2270		128
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 30
Point d'éclair V.O.	ASTM D92	°C	107
Couleur		Visuelle	Bleue
Teneur en cendre sulfatées	ASTM D874	% masse	Sans cendres

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

## PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Additivation sans cendre pour une combustion propre et éviter la formation de dépôts,
- ▶ Produit pré-dilué pour obtenir une miscibilité optimale avec les carburants,
- ▶ Pouvoirs lubrifiant et anti-usure renforcés,
- ▶ Préviend l'encrassement des lumières, le grippage, la corrosion et évite le perlage des bougies,
- ▶ Protège efficacement le moteur contre le serrage et le gommage des segments,

Coloration bleue pour pouvoir contrôler la présence d'huile dans le mélange 2 Temps.



 [facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

 [twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

 [youtube.com](https://youtube.com)

