



# LUBE W – SAE 0W-20

Huile 100% synthèse « LongLife IV »  
à économie de carburant

## UTILISATIONS

Huile 100% synthèse « Fuel Economy » pour moteurs diesel et essence des véhicules de tourisme. Spécialement développée pour les motorisations du groupe Volkswagen recommandant l'emploi d'une huile VW 508.00/VW 509.00 ou Porsche C20 SAE 0W-20.

Cette huile n'est pas rétro-compatible avec les moteurs des véhicules plus anciens.

**Homologations :** Volkswagen VW 508.00 / VW 509.00; Porsche C20

**Spécifications :** ACEA C5; API SN plus; VW TL 525 77



## CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	0W-20
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	832
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	39
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		175
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 57
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	209
Viscosité dynamique à -35°C	ASTM D5293	mPa.s	3300
Viscosité H.T.H.S. à 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	2.7
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	% masse	0.79
Total Base Number (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	8.2

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

## PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Faible viscosité pour une lubrification immédiate à froid et optimisée afin de favoriser les économies de carburant, réduisant les émissions de CO<sub>2</sub>,
- ▶ Formulation avec des bases synthétiques de type PAO (PolyAlphaOléfines) pour garantir un maintien des caractéristiques du lubrifiant en service jusqu'à la vidange,
- ▶ Bon niveau de détergence pour maintenir les moteurs dans un excellent état de propreté, teneurs en cendres réduites pour améliorer la longévité des Filtres à Particules et mieux protéger les catalyseurs,
- ▶ Très grande stabilité au cisaillement permettant une excellente lubrification à hautes températures et en toutes circonstances,
- ▶ Les normes VW 508.00 / VW 509.00 permettent à cette huile de tenir les intervalles de vidange allongés : huile « LongLife IV »,
- ▶ Formulation avec un traceur et une coloration bleue conformes aux exigences de la spécification Volkswagen (VW Blue Oil).



 [facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

 [twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

 [youtube.com](https://youtube.com)

