



BVX 500 X - SAE 75W-80

Huile de synthèse à très hautes performances
pour transmissions automobiles

UTILISATIONS

Huile polyvalente pour les transmissions équipant les véhicules légers et certains véhicules utilitaires.

YACCO BVX 500X SAE 75W-80 présente de très nombreuses applications et spécifications permettant de lubrifier les boîtes de vitesses manuelles des véhicules de différentes marques.

Spécifications /Applications : API GL-4;

BMW MTF LT-2/ MTF LT-3; GM 1940182/ 1940764/ 1940768;

Fiat 9.55550-MZ9/ -MZ10/ -MZ12;

Honda MTF/ MTF-II/ MTF-III; Nissan MT-XZ; Nissan MT-XZ TL/ JR Type;

MB235.10; MTF 94; PSA B71 2330; Volvo 97308/ 97309;

VW G 009 317/ VW G 052 549/ VW G 060 726;

Renault Tranself NFJ/ NFP/ TRJ/ TRZ.



CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	75W-80
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	860
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	59
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.2
Indice de viscosité	ASTM D2270		162
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-45
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	200

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Formulation avec des bases de synthèse pour une meilleure protection des organes,
- ▶ Propriétés extrême-pression et anti-usure assurant une protection des engrenages sous les contraintes les plus sévères,
- ▶ Compatible avec les différents matériaux et avec les joints,
- ▶ Assure une excellente synchronisation des rapports durant toute la durée de vie des boîtes de vitesses,
- ▶ Excellent pouvoir antimousse et très bonne filtrabilité pour une lubrification efficace en toutes circonstances,
- ▶ Pouvoirs antirouille et anticorrosion renforcés,
- ▶ Adaptée à de très nombreuses transmissions équipant les véhicules européens et asiatiques.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

