



LUBE S/DH1 SAE 0W-30

Huile 100 % synthèse pour moteurs diesel
Technologie renforcée anti-usure et anti-encrassement

UTILISATIONS

Huile moteur 100% synthèse spécialement développée pour répondre à la nouvelle exigence Stellantis FPW9.55535/DH1.

Cette spécification très sévère est imposée aux utilitaires Jumper, Boxer, Movano, Ducato équipés du moteur B22 (2.2 BlueHDI) après 2023.

Ce lubrifiant est optimisé afin de répondre aux exigences suivantes :

- économie de carburant,
- limitation de la consommation d'huile,
- réduction de l'usure,
- propreté du turbo,
- propreté moteur (segmentation).

Spécifications : ACEA C2; FPW 9.55535/DH1 (formule homologuée par Stellantis).

CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	0W-30
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	844
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	53,2
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9,6
Indice de viscosité	ASTM D2270		166
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-51
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	230
Viscosité H.T.H.S. à 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3,0
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	% masse	<0,8
Total Base Number (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	8,7

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Testée selon les essais spécifiques FPW 9.55535/DH1 incluant notamment de nouveaux tests en laboratoire sur moteur B22 pour mesurer l'usure et l'encrassement,
- ▶ Protection contre l'encrassement du turbo et de la segmentation,
- ▶ Protection contre l'élongation de la chaîne de distribution, et contre l'usure de l'arbre à cames,
- ▶ Volatilité réduite afin de limiter significativement la consommation d'huile,
- ▶ Protection contre le LSPI (pré-allumage) ainsi qu'une parfaite compatibilité avec les systèmes de dépollution (FAP/pot catalytique),
- ▶ Lubrifiant « haute protection » permettant de maintenir les performances optimales du moteur et de prolonger sa durée de vie (se référer au manuel constructeur pour l'espacement des vidanges),
- ▶ Le choix de la LUBE S/DH1 SAE 0W-30 permet de maintenir la garantie constructeur Stellantis.



facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

