GALAXIE GTO$_2$–SAE 10W-60

Huile 100% huile de base renouvelable
compétition

UTILISATIONS

Cette huile 100 % huile de base renouvelable est formulée avec des bases végétales de poids moléculaire élevé pour garantir une lubrification optimale en conditions extrêmes.

Pour moteurs sportifs ou grand tourisme fortement sollicités et utilisés sur route ou sur circuit.

Pour tous moteurs pour lesquels le constructeur recommande ou autorise l'emploi d'une SAE 10W-60 API SG, SH, SJ, SL, SM, SN, ACEA A3/B3 ou A3/B4.



Spécifications :
API SN
ACEA A3/B4



CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	10W-60
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m3	829
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm2/s	178,1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm2/s	25,0
Indice de viscosité	ASTM D2270		173
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 29
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	242
Viscosité dynamique à -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Viscosité H.T.H.S. à 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	5.95
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	% masse	1.1
Total Base Number (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	9,6

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

► Excellente résistance au cisaillement permettant le maintien en service d'un important film d'huile à chaud même lorsque les conditions d'utilisation sont sévères,

► Stabilité thermique renforcée pour prévenir les dépôts,

► Très faible volatilité limitant les consommations d'huile,

► Excellentes propriétés détergentes et dispersantes permettant le maintien d'une bonne propreté moteur,

►huiles de base végétale de forte viscosité, offrant une stabilité accrue du grade de viscosité, même en usage extrême.

facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

Avant utilisation de ce lubrifiant, toujours consulter le livret d'entretien du véhicule pour vérifier les exigences techniques du constructeur